

# Настройка редиректов .htaccess

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine On
  []
  []# редирект на www
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^site\.ru
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.site.ru/$1 [R=302,L]

  # редирект с index.php на site.ru
  RewriteCond %{THE_REQUEST} ^[A-Z]{3,9}\ /index\.php\ HTTP/
  RewriteRule ^index\.php$ https://polymertx.ru/ [R=301,L]

  []# редиректы на https
  RewriteCond %{SERVER_PORT} ^80$ [OR]
  RewriteCond %{HTTP} =on
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.site\.ru
  RewriteRule ^(.*)$ https://www.site.ru/$1 [R=302,L]
  []

  []# редирект с /test/index.php на /test/
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bitrix/
  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} =GET
  RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)/index\.php$
  RewriteRule ^(.*)$ %1/ [R=302,L]

  []# редирект с /test на /test/
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bitrix/
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*[/^/\.]+)(\$|\?)
  RewriteRule .* %1/ [R=302,L]

  []# редирект с /test/// на /test/, а также с /test1///test2/ на /test1/test2/
```

```
□RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bitrix/
□RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)/{2,}?(.*)$
□RewriteRule .* %1/%2 [R=302,L]
□RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/bitrix/
□RewriteCond %{THE_REQUEST} //
□RewriteCond %{QUERY_STRING} !http(s)://
□RewriteRule .* /$0 [R=302,L]
□
□
□# "родное" правило битрикса
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/bitrix/urlrewrite.php$
□RewriteRule ^(.*)$ /bitrix/urlrewrite.php [L]
□RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization}]
# RewriteRule ^robots.txt$ robots.php [L,QSA]
</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
□Options +FollowSymLinks
□RewriteEngine on
□
□# Редирект с www и с http #
□RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
□
□RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [L,R=301]
□RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https [NC]
□RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
□
□# Редирект со слеша в конце #
□RewriteCond %{THE_REQUEST} //
□RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
□RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !/bitrix/urlrewrite.php$
□RewriteRule ^(.*)$ /bitrix/urlrewrite.php [L]
□RewriteRule .* - [E=REMOTE_USER:%{HTTP:Authorization}]
□
□Redirect 301 /index.html https://bonolit.ru/
```

</IfModule>

#####  
#####

#### Стандартный .htaccess для проектов студии Клондайк, версия 2.4 ####

#####  
#####

RewriteEngine On # Директива включает редиректы.

RewriteBase / # Без директивы (.\* ) = /\$1 будет /var/www/site/web/\$1 с директивой = /\$1

Options +FollowSymLinks # Разрешает переход по символическим ссылкам.

#####  
#####

#### Перенаправляем протокол https на http ####

#####  
#####

RewriteCond %{HTTPS} on # Проверяем наличие https в URL.

RewriteRule ^.\*\$ http://%{SERVER\_NAME}%{REQUEST\_URI} # Перенаправляем протокол на http.

#####  
#####

#### Выбор основного зеркала (или с www или без www) ####

#####  
#####

# 1. Редирект с www на без www. (раскомментировать директивы пункта 1)

#RewriteCond %{HTTP\_HOST} ^www\.(.\*) [NC]

# Проверяем, содержит ли домен www (в начале URL).

#RewriteRule ^(.\*)\$ http://%1/\$1 [R=301,L]

# Перенаправляем URL на домен без www.

####

# 2. Редирект без www на www. (раскомментировать директивы пункта 2)

#RewriteCond %{HTTP\_HOST} !^www\.(.\*) [NC] # Проверяем, не содержит ли домен www (в начале URL).

#RewriteRule ^(.\*)\$ http://www.%{HTTP\_HOST}/\$1 [R=301,L] # Перенаправляем URL на домен с www.

#####  
#####

#### Убираем повторяющиеся слэши (/) в URL ####

#####

```
#####
RewriteCond %{THE_REQUEST} //
    # Проверяем, повторяется ли слеш (//) более двух раз.
RewriteRule .* /$0 [R=301,L]
    # Исключаем все лишние слешы.

#####
#####
#### Убираем слешы в конце URL для статических файлов (содержит точку) ####
#####
#####
RewriteCond %{REQUEST_URI} \.++$
    # Если файл содержит точку.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    # И это не директория.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f
    # Является файлом.
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(\.+)/$
    # И в конце URL есть слеш.
RewriteRule ^(\.+)/$ /$1 [R=301,L]
    # Исключить слеш.

#####
#####
#### Добавляем слеш(/), если его нет, и это не файл. ####
#####
#####
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(\.+)/$
    # Если слеша в конце нет.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    # Не является файлом.
RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.++$
    # В URL нет точки (файл).
RewriteRule ^(\.+)/$ $1/ [L,R=301]
    # Добавляем слеш в конце.

#####
#####
#### Убираем index.php, если он есть в конце URL ####
#####
#####
```

```
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} =GET
    # Выявляем GET запрос в URL (не POST).
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)/index\.php$
    # URL содержит index.php в конце.
RewriteRule ^(.*)$ %1/ [R=301,L]
    # Удалить index.php из URL.

#####
#####
#### Компрессия статического контента для гугл спид тест      ####
#####
#####

<IfModule mod_deflate.c>
    # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
    AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
    AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
    AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
    AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive on
    ExpiresByType image/jpeg "access plus 3 day"
    ExpiresByType image/svg "access plus 3 day"
    ExpiresByType image/gif "access plus 3 day"
```

```
ExpiresByType image/png "access plus 3 day"
ExpiresByType text/javascript "access plus 3 day"
ExpiresByType text/css "access plus 3 day"
ExpiresByType application/javascript "access plus 3 day"
```

</IfModule>

```
#####
#####
#### Конеч общей части, далее следует собственные директивы .htaccess ####
#####
#####
```

Версия #1

Admin создал 21 марта 2025 18:34:26

Admin обновил 21 марта 2025 18:34:56